

## Montage-Gruppe

Rahmen-Set (inkl. Gabel, Stütze und Steuersatz)			2.790,00 €
Shimano	Ultegra <b>R8000</b>	2/11s	4.399,00 €
Shimano	Ultegra Di2 <b>R8050</b>	2/11s	5.199,00 €
Shimano	Dura Ace <b>R9100</b>	2/11s	5.499,00 €
Shimano	Dura Ace Di2	2/11s	7.199,00 €

## Option Farbe

weiß/schwarz (glanz)	schwarz/grau (glanz)
----------------------	----------------------

## Spezifikation der Serienausstattung

<b>Vorbau</b>	Kuota RST02	<b>Sattel</b>	SLR Ti 316
<b>Lenker</b>	Kuota HB05	<b>Laufрад</b>	Cosmic Elite UST
<b>Steuersatz</b>	Kuota		

Rahmenhöhe	Vorbaulänge	Lenkerbreite	Lenkerband
XXS	90 mm	40 cm	weiß
XS	100 mm	42 cm	rot
S	110 mm	44 cm	schwarz
M	120 mm		
L	130 mm		
XL			
XXL			

Kurbellänge	Kurbelsatz	Kassette	Spacerhöhe
170 mm	34-50z	11-28z	10 mm
172,5 mm	36-52z	11-32z <sup>2</sup>	20 mm
175 mm	39-53z		30 mm



## Option Laufradsatz<sup>1</sup>

Cosmic Pro Carbon	695,00 €
Cosmic Pro Carbon Exalith	949,00 €

**Interaktives  
Formular**

Datei bitte downloaden,  
am Bildschirm ausfüllen  
und dann per Mail senden.

## Option Teile

Deda Zero 100 Cockpit	0,00 €
Kuota Carbon Cockpit RST01 / HB01	179,00 €

## Raum für Mitteilungen

**Händlername:**

**Kundennummer:**

<sup>1</sup> alle Mavic-Laufräder werden mit original Mavic-Reifen geliefert  
<sup>2</sup> Aufpreis/ggf. Aufpreis

## Rahmendetails

<b>Material:</b>	Carbon Monocoque
<b>Rahmengrößen:</b>	XXS, XS, S, M, L, XL, XXL
<b>Steuerrohr:</b>	Tapered 1 1/8 auf 1,5 Zoll
<b>Tretlager:</b>	BB386
<b>Umwerferbefestigung:</b>	Anlöt
<b>Schaltung:</b>	Elektronische und mechanische Schaltungen
<b>Sattelstütze:</b>	Ø 27,2 mm
<b>Gewicht:</b>	Rahmen ab 785 Gramm Gabel 340 Gramm
<b>Rahmengarantie:</b>	3 Jahre
<b>Sonstiges:</b>	Innenverlegte Schalt- und Bremszüge Rahmen nicht für 3-fach-Kurbeln geeignet
<b>Rechtlicher Hinweis:</b>	Spezifikations- und Preisänderungen vorbehalten!



## Geometriedaten

	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
<b>A</b> Sitzrohrlänge	435	450	469	497	516	545	567
<b>B</b> Oberrohrlänge	485	510	525	540	560	575	590
<b>C</b> Sitzwinkel (°)	75	74.5	73.5	73.5	73	72.5	72.5
<b>D</b> Steuerrohr	110	120	125	145	160	180	200
<b>E</b> Lenkwinkel (°)	69.5	71	72	72.5	72.5	73	73
<b>F</b> BB-Absenkung	72	70	68	68	68	66	66
<b>G</b> BB → Vorderrad	572	573	571	583	598	604	618
<b>H</b> Kettenstrebe	402	402	402	402	404	404	404
<b>I</b> Radstand	963	965	964	975	992	998	1013
<b>J</b> Gabelvorbiegung	48	48	48	48	48	48	48
<b>K</b> Überstandshöhe	768	783	791	812	826	847	866
<b>L</b> Nachsitz	104	115	138	141	151	164	170
Stack	503	516	522	543	557	576	595
Reach	355	365	369	379	389	394	403

