

# KTZero3

**KUOTA**  
LIGHTENING SPEED



## Montage-Gruppe

Rahmen-Set (Gabel, Stütze, Steuersatz, VR-Bremse)	1.739,00 €
Lenkereinheit Kuota KTZero3	559,00 €

Shimano	105 <b>5800</b>	2/11s	3.099,00 €
Shimano	Ultegra <b>R8000</b>	2/11s	3.698,00 €
Shimano	Ultegra Di2 <b>R8050</b>	2/11s	4.698,00 €

## Option Farbe

schwarz/limo (matt)

## Spezifikation der Standard-Ausstattung

<b>Vorbau/Lenker:</b> Kuota KTZero3	<b>Sattel</b>	Selle Italia Iron Flow
	<b>Lauftrad</b>	Fulcrum Racing 7
	<b>Reifen</b>	Schwalbe Durano

## Rahmenhöhe    Lenkerband

XS	weiß
S	rot
M	schwarz
L	
XL	

## Kurbellänge    Kurbelsatz    Kassette

170 mm	34-50z	11-28z
172,5 mm	36-52z	11-32z <sup>2</sup>
175 mm	39-53z	<sup>2</sup>



## Option Laufradsatz

Mavic Ksyrium Elite <sup>1</sup>	349,00 €
Mavic Aksium UST	25,00 €

**Interaktives  
Formular**

Datei bitte downloaden,  
am Bildschirm ausfüllen  
und dann per Mail senden.

## Option Teile

## Raum für Mitteilungen

**Händlername:** \_\_\_\_\_

**Kundennummer:** \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Diese Laufräder werden mit original Mavic-Reifen geliefert

<sup>2</sup> Aufpreis/ggf. Aufpreis

#09102018

Irrtum, Spezifikations- und Preisänderungen vorbehalten

## Rahmendetails

<b>Material:</b>	Carbon Monocoque
<b>Rahmengrößen:</b>	XS, S, M, L, XL
<b>Steuerrohr:</b>	1 1/8 auf 1 1/8 Zoll
<b>Tretlager:</b>	BB386
<b>Umwerferbefestigung:</b>	Anlöt
<b>Schaltung:</b>	Elektronische und mechanische Schaltungen
<b>Bremse hinten:</b>	Rahmen für Direct Mount ausgelegt (HR)
<b>Sattelstütze:</b>	Aero
<b>Gewicht:</b>	Rahmen ab 1.310 Gramm Gabel 390 Gramm
<b>Rahmengarantie:</b>	3 Jahre
<b>Sonstiges:</b>	Innenverlegte Schalt- und Bremszüge Di2-Akku-Platzierung in Sattelstütze
<b>Rechtlicher Hinweis:</b>	Spezifikations- und Preisänderungen vorbehalten!



## Geometriedaten

	XS	S	M	L	XL
<b>A</b> Sitzrohrlänge	427	490	503	527	542
<b>B</b> Oberrohrlänge	492	520	540	560	580
<b>C</b> Sitzwinkel (°)	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5
<b>D</b> Steuerrohr	80	122	133	147	157
<b>E</b> Lenkwinkel (°)	70.2	72.0	72.0	72.5	73.0
<b>F</b> BB-Absenkung	72	72	70	70	70
<b>G</b> BB -> Vorderrad	595	612	634	651	667
<b>H</b> Kettenstrebe	394	394	394	394	394
<b>I</b> Radstand	978	995	1017	1035	1051
<b>J</b> Gabelvorbiegung	48	48	48	48	48
<b>K</b> Überstandshöhe	691	754	762	791	804
<b>L</b> Nachsitz	85	98	100	105	108
Stack	480	525	533	549	559
Reach	394	410	429	446	463

